

HAND BOX LMA-110 AKTYWNY



Cena : 1.159,00 zł

Producent : **Hand Box**
 Dostępność : **Dostępność - 3 dni**
 Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
 Średnia ocena : **brak recenzji**

LMA-110 jest aktywnym monitorem odsłuchowym wykonanym na bazie 10 calowego głośnika i dynamicznego neodymowego tweetera. Roboczy kąt odsłuchu wynosi 30/60 stopni.

Panel mocy umieszczony jest na tylnej ścianie urządzenia i dysponuje mocą 80W + 80W/40hm. Panel przedwzmacniacza znajduje się na ścianie czołowej urządzenia. W obecnej postaci monitor LMA-110 dysponuje 3 kanałami wejściowymi oraz jednym wyjściowym. Kanały obok funkcji regulacji głośności VOLUME posiadają podwójną korekcję barwy LOW/Hi z funkcją włącz/wyłącz. Główny tor monitorowy posiada zdublowane symetryzowane gniazda przyłączeniowe typu XLR/JACK 1/4". Całość urządzenia wyposażona jest w ogranicznik dynamiki kompresor/limiter oraz specjalnie zestrojony filtr dolnozaporowy.

Na tylnym panelu znajduje się gniazdo typu Speakon do podłączania zewnętrznej kolumny pasywnej (patrz LM-110).

Niewielkie gabaryty zewnętrzne i waga, wygodny uchwyt transportowy oraz czop do mocowania na statywach oraz profesjonalne brzmienie czynią z monitora LMA-110 niezwykle atrakcyjne urządzenie bardzo pomocne do pracy estradowej. Aktywny LMA-110 w parze z pasywnym LM-110 po umieszczeniu na statywach kolumnowych tworzy mały, poręczny system nagłaśniający. Innym zastosowaniem prezentowanego modelu, może być współpraca z praktycznie każdym instrumentem akustycznym i elektroakustycznym oraz elektrycznym (gitara, bas, keyboard).

PRZEDWZMACNIACZ

Pasma przenoszenia	25Hz - 20 000Hz
Ilość Kanałów	3- wejść/ 1- wyjść
Max poziom napięcia wejściowego	5V RMS
Korekcja Barwy	
BASS	100 Hz -15dB,+3dB
TREBLE	15 kHz +/- 15dB
Korekcja dynamiki	Limiter

STOPIEŃ KOŃCOWY

Power output RMS 40hm	80W + 80W
Frequency response	20Hz - 20 000Hz +/- 3dB
Slew rate	10V/uSec
Total harmonic distortion (THD)	0,01% 20Hz - 20kHz
Input impedance	30kOhm
DC offset voltage	div align="center"> <10mV
Max. Intensify	30dB
Input Sensitivity	600mV RMS
Zabezpieczenia	- termiczne 135" C - przed zwarcieniem na wyjściu - przed wzbudz. pow.20kHz - Przed przesterowaniem sygnału na wyjściu (Limiter)

KOLUMNA GŁOŚNIKOWA

Głośnik nisko-średniootonowy	10 cali, moc 100W, 97dB 1W/1m, pasmo od 80Hz
Tweeter neodymowy	pasmo przen. do 18 kHz
Wymiary zewnętrzne	370 x 310 x 370
Waga całkowita	9 kg
Kąt odsłuchu	30/60"